

BIZOL Allround

**ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ. ФОРМУЛА МАСЛА ДЛЯ
КАЖДОГО**



Моторное масло на базе технологии синтеза, специально разработано для экономичного всесезонного обслуживания современных и более ранних двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов. Идеально для использования в многоклапанных бензиновых и дизельных двигателях, в т.ч. с прямым впрыском и турбонаддувом. Предотвращает образование нагара, снижает трение в двигателе, уменьшает расход топлива.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- оптимальная чистота двигателя
- высокая устойчивость к старению
- высокая надежность смазки при высоких и низких температурах

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4

JASO MA

API SN / CF

РЕКОМЕНДАЦИИ

AUDI/VW/SEAT/SKODA

VW 502 00 / 505 00

MERCEDES BENZ

MB 229.1

PEUGEOT/CITROËN

PSA B71 2294

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	220 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	13 mm ² /s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	870 kg/m ³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	10W-40	
Потери на испарение	9,2 %	
Вязкость при 40°C	88 mm ² /s	DIN 51 562
Индекс вязкости	147	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Цвет	3,5	DIN ISO 2049

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Сульфатная зола	1,2 %	DIN 51575
TBN	9 mgKOH/g	DIN ISO 3771

ВИД УПАКОВКИ
В НАЛИЧИИ,
АРТИКУЛ

1L	APT. 83010
4L	APT. 83016
5L	APT. 83011
20L	APT. 83012
60L	APT. 83013
200L	APT. 83014

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.