

BIZOL Allround

**ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ. ФОРМУЛА МАСЛА ДЛЯ
КАЖДОГО**



Высококачественное масло для круглогодичного применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом и катализатором. Благодаря выверенной комбинации присадок достигается отличная защита двигателя от окисления, износа и коррозии. Оптимально подходит для применения в смешанных автопарках.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- протестировано на совместимость с каталитическими нейтрализаторами
- прекрасно подходит для всесезонного использования
- специально разработано для смешанных парков

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B3 / E2

API SJ / CF-4

РЕКОМЕНДАЦИИ

ALLISON

C4

AUDI/VW/SEAT/SKODA

VW 501 01 / 505 00

CATERPILLAR

TO-2

MAN

271

MERCEDES BENZ

MB 228.1 / 229.1

MTU

Type 1

VALTRA

E

VOLVO

VDS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	220 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	13 mm ² /s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	870 kg/m ³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	15W-40	
TBN (Общее щелочное число)	8 мг KOH/г	
Вязкость при 40°C	90 mm ² /s	DIN 51 562

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Индекс вязкости	145	DIN ISO 2909
Температура застывания	-28 °C	DIN ISO 3016
Сульфатная зола	1 %	DIN 51575

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, АРТИКУЛ

1L	АРТ. 82010
4L	АРТ. 82016
5L	АРТ. 82011
20L	АРТ. 82012
60L	АРТ. 82013
200L	АРТ. 82014

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.