

BIZOL Protect

АВТОЛЮБИТЕЛЯ



Моторное масло с максимально продленным ресурсом для бензиновых и дизельных моторов легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Комбинация базовых масел на основе технологии синтеза и присадок нового поколения гарантирует лёгкий ход и защиту от износа в широком диапазоне рабочих температур и нагрузок. Позволяет максимально продлить интервалы смены масла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- протестировано с каталитическими нейтрализаторами и в турбокомпрессорах
- прекрасная защита от износа
- оптимальные смазывающие характеристики даже в экстремальных условиях

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3 / B4

API SN / CF

РЕКОМЕНДАЦИИ

AUDI/VW/SEAT/SKODA

VW 502 00 / 505 00

BMW

LL-01

FIAT

9.55535 N2

GENERAL MOTORS/OPEL

GM LL B-025

MERCEDES BENZ

MB 229.3 / 229.1

PEUGEOT/CITROËN

PSA B71 2296

PORSCHE

A40

RENAULT

RN 0700 / 0710

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	224 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	14 mm ² /s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	860 kg/m ³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	5W-40	
TBN (Общее щелочное число)	10,8 мг KOH/г	
Потери на испарение	11 %	
Вязкость при 40°C	84 mm ² /s	DIN 51 562
Индекс вязкости	174	DIN ISO 2909

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Вязкость при сильном сдвиге / высокой температуре	3,9 мПа с	
Цвет	4	DIN ISO 2049
Сульфатная зола	0,9 %	DIN 51575

ВИД УПАКОВКИ В НАЛИЧИИ, Артикул

1L	APT. 85210
4L	APT. 85216
5L	APT. 85211
20L	APT. 85212
60L	APT. 85213
200L	APT. 85214

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.