

BIZOL Technology

**ОТЛИЧНАЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ.**



Современное моторное масло на основе технологии синтеза для круглогодичного использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей. Специально разработано для автомобилей японских и корейских производителей. Отвечает актуальным требованиям по защите двигателя от образования шлама и обеспечению чистоты поршней. Продлевает срок эксплуатации катализатора и турбонаддува. Гарантирует снижение расхода топлива, а также совместимость с биотопливом E85 на основе этанола. (Внимание! По запросу этот продукт можно получить с вязкостью SAE 5W-20, SAE 0W-20.)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- прекрасная защита от износа
- повышенная чистота компонентов двигателя
- увеличение интервалов между заменами масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C2

IlSac GF 4 / GF 5

API SN / CF

РЕКОМЕНДАЦИИ

DAIHATSU

Daihatsu

FIAT

9.55535 S1

HONDA

Honda

HYUNDAI

Hyundai

KIA

KIA

LEXUS

Lexus

MAZDA

Mazda

MITSUBISHI

Mitsubishi

NISSAN

Nissan

PEUGEOT/CITROËN

PSA B71 2290

RENAULT

RN 0700

SUBARU

Subaru

SUZUKI

Suzuki

TOYOTA

Toyota

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения	Метод
Температура возгорания (Cleveland)	224 °C	DIN ISO 2592
Вязкость при 100°C	9,7 mm²/s	DIN 51 562
Плотность при 15 °C	857 kg/m³	DIN 51 757
Класс вязкости SAE	5W-30	
TBN (Общее щелочное число)	8,2 мг KOH/г	
Вязкость при 40°C	53 mm²/s	DIN 51 562
Индекс вязкости	168	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Вязкость при сильном сдвиге / высокой температуре	3,1 мПа с	
Цвет	3	DIN ISO 2049
Сульфатная зола	0,8 %	DIN 51757

ВИД УПАКОВКИ
В НАЛИЧИИ,
АРТИКУЛ

1L	APT. 81220
4L	APT. 81226

ИНСТРУКЦИИ

Пожалуйста, следуйте инструкции по эксплуатации производителей автомобилей и двигателей.