

Optimal Synth 5W-30

ОПИСАНИЕ

Современное всесезонное моторное масло с низким коэффициентом трения, созданное по самым современным технологиям. Нетрадиционные базовые масла на основе технологии синтеза и высокотехнологичные присадки позволили создать современное моторное масло с низкой вязкостью и высокой стабильностью к сдвигу. Обеспечивает оптимальную чистоту двигателя, снижает потери на трение в двигателе и превосходную защиту от износа. Экономит топливо и увеличивает срок службы двигателя. Испытано на турбокомпрессорах и каталитических нейтрализаторах. Соблюдайте инструкции производителей техники.

СВОЙСТВА

- высокая скорость поступления смазки при низких температурах
- высокая смазывающая способность
- высокая термо- окислительная стабильность
- низкий расход топлива и выбросы вредных веществ
- оптимальная защита двигателя
- совместимо с катализаторами и турбонаддувом

Допуска и соответствия:

ACEA A3/B4
 API SL / CF
 BMW Longlife-01
 MB 229.5
 VW 502 00/505 00

LIQUI MOLY дополнительно рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих:

OPEL GM-LL-A025 / GM-LL-B025

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости	: 5W-30 DIN 51511
Вязкость при 40 °C	: 66,4 мм ² /с DIN 51562
Вязкость при 100 °C	: 11,5 мм ² /с DIN 51562
Индекс вязкости	: 169 DIN ISO 2909
Плотность при 15 °C	: 855 кг/м ³ DIN 51757
Температура вспышки	: 230 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	: - 39 °C DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	: 1,15 г/100г DIN 51575
Базовое число (TBN)	: 10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Испаряемость NOACK	: <13,0 массовых -% DIN 51581
Динамическая вязкость HTHS	: > 3,5 мПа·с CEC CL-23

Optimal Synth 5W-30

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Отлично подходит для современных многоклапанных бензиновых и дизельных двигателей с или без турбонаддува и интеркулера. Особенно подходит для длительных интервалов замены масла для двигателей с высокими требованиями.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать рекомендации производителей двигателей.

ФАСОВКА

Optimal Synth 5W-30

1 литр, артикул 2344
4 литра, артикул 2345
20 литров, артикул 2346
205 литров, артикул 2347

<http://www.mosksm.ru>
+7(495)798-51-80

Москсм

Склад: Москва, Ленинградское шоссе, д.290А

Офис: Москва, Дербеневская набережная, д. 7