

# XADO STOU

Универсальные тракторные масла категории STOU (Super tractor Oil Universal).

Содержат атомарный ревитализант.

Предназначены для универсального применения в двигателях, агрегатах трансмиссии и гидравлических системах автотракторной техники.

Идеально подходят для современных сельскохозяйственных тракторов и комбайнов.

Пригодны для использования в механизмах с «мокрыми тормозами».

Обеспечивают легкий запуск при холодном старте.

Обеспечивают защиту против коррозии, окисления и износа, в том числе при сверхнагруженных режимах эксплуатации.

Содержат двигатель в чистоте.

## Преимущества

- Поддерживают трущиеся части механизмов в безыносном состоянии.
- Увеличивают надежность и повышают срок службы агрегатов оборудования.
- Увеличивают производительность гидронасосов и гидроприводов.
- Снижают потребляемую мощность приводов до 5 %.
- Уменьшают шум и вибрации оборудования.

## Выполняемые требования

SAE 10W-30; 10W-40

API CG-4/ CF-4 /CE/ SF

ACEA E3

API GL-4

MIL-L-46152C/2104D

CCMC G2/D4

HVLP-D (Hydraulic): ISO-VG 68(100)

FZG (fail stage: 12)

ZF-TE-ML 06A/B/C; 07B MB 227MB 227.1

Ford M2C – 159B2 / C2, -86A en -134C

CASE MS 1206/1209/1210

FNHA -2 – C – 201 (M2C-134D)

Allison C-4

Massey Ferguson M 1127/1135/1139/1144/1145

Ford New Holland 82009202

Caterpillar TO-2

John Deere JDM-J27 A, J20A/C

David Brown, Fendt

## Физико-химические данные\*

Класс вязкости	10W-30	10W-40
Плотность при 20 °C, kg/l	0,871	0,871
Вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	10,7	14,7
Вязкость при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	67,0	98,9
Вязкость при -25 °C, мПа·с	<7000	<7000
Индекс вязкости	150	155
Температуры вспышки, °C	198	205
Температура застывания, °C	<-33	<-33

*\*типичные показатели*

## Упаковка

10W-40 STOU

бочка 200 L

Арт. XA 20742