

VERYLUBE 15W-40 SL/CI-4

Минеральное масло для легковых и грузовых автомобилей.

- Применяется всесезонно в легковых и грузовых автомобилях.
- Универсально в применении для бензиновых, на сжиженном газе (LPG) и дизельных двигателей.
- Эффективно для современных двигателей: многоклапанных, с турбонаддувом (в том числе с системой рециркуляции отработавших газов), с непосредственным впрыском и др.

Масло VERYLUBE 15W-40 SL/CI-4 выполняет

требования спецификаций:

SAE 15W-40
 API SL/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF
 ACEA A3/B4/E7
 Global DHD-1/DLD-1/DLD-3

требования фирм производителей:

Caterpillar ECF-1a/ECF-2
 DAF standard interval
 Iveco Long Drain
 Mack EO-M Plus and T10
 MAN 3275/271
 MB 228.1, 228.3, 229.1
 Renault RLD/RLD-2
 Volvo VDS-2, VDS-3
 Allison C4
 Cummins CES 20071/72/76/77
 DDC Oil Category 2
 Deutz / MWM
 JDQ-78A
 ZF TE-ML 07C

Физико-химические данные*

Плотность при 20 °C, kg/l	0,882
Вязкость при 100 °C, mm ² /s	13,7
Вязкость при 40 °C, mm ² /s	102,3
Вязкость при -25 °C, mPa s	<7000
Индекс вязкости	134
Температуры вспышки, °C	214
Температура застывания, °C	<-27
Сульфатная зольность, масс.%	1,2
Щелочное число, mgKOH/g	9,2

*типичные показатели

Упаковка

бочка 60 L
 бочка 200 L

Арт. XB 20655
 Арт. XB 20755